



داخل مخزن دستگاه تا حد زیادی کنترل می نماید.

روغن حل شونده علاوه بر خاصیت خنک کنندگی و روان کاری ، با ایجاد پوشش مناسب بر روی فلز از زنگ زدگی جلوگیری به عمل آورده و طول عمر ماشین آلات صنعتی را در برابر خوردگی افزایش می دهد. همچنین شرایط صابونی در روغن حل شونده وظیفه شویندگی و براده برداری مناسب در حین عملیات ماشین کاری را بر عهده خواهد داشت.

□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□

قبل از هر بار مصرف روغن حل شونده ، ظرف آن را خوب تکان دهید. دقت نمایید دو یا چند روغن حل شونده را باهم ترکیب ننمایید. جهت جلوگیری از دوفازه شدن روغن حل شونده یعنی جدا شدن روغن از آب ، ظرف های حاوی روغن حل شونده را تا قبل از استفاده به صورت افقی نگهداری نمایید و از باز کردن درب ظروف و تابش مستقیم نور خورشید جلوگیری نمایید و سعی نمایید در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شوند.

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□

خاصیت ضد کف

ضد خوردگی

خاصیت خنک کنندگی بالا

خاصیت روان کنندگی عالی

خاصیت ضد زنگ زدگی

امولسیون پایدار

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی روغن حل شونده و دریافت راهنمای استفاده از روغن حل شونده می توانید توضیحات محصول زیر را مطالعه نمایید :

روغن آب صابون تراشکاری

